# 附件1电梯技术规格-汇总

| 电梯编号 | 1-1#（无障碍客梯） | 1-2#（客梯） | 1-3#（客梯） | 1-4#（无障碍客梯） | 1-5#（客梯） | 1-6#（货梯兼消防电梯） | 2-1#（无障碍客梯） | 2-2#（客梯） | 2-3#（客梯） | 2-4#（货梯兼消防电梯） | 3-1#（无障碍客梯） | 3-2#（客梯） | 3-3#（客梯） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 载重量(kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 速度(m/min) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 层/站/门 | 14/14/14 | 14/14/14 | 26/26/26 | 26/26/26 | 26/26/26 | 26/26/26 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 |
| 服务楼层 | -2-F12 | -2-F12 | -2-F24 | -2-F24 | -2-F24 | -2-F24 | -2-F11 | -2-F11 | -2-F11 | -2-F11 | -1-F12 | -1-F12 | -1-F12 |
| 控制方式 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 |
| 操纵方式 | 群控 | 群控 | 群控 | 群控 | 群控 | 单控 | 群控 | 群控 | 群控 | 单控 | 群控 | 群控 | 群控 |
| 门机系统 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 |
| 提升高度 (m) | 55.15 | 55.15 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 2000*1750 | 2000*1750 | 2000*1750 | 2000*1750 | 2000*1750 | 2000*1700 | 2000*1500 | 2000*1500 | 2000*1500 | 2000*1700 | 2000*1500 | 2000*1500 | 2000*1500 |
| 轿厢天花 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 标配吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 标配吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 |
| 轿厢高度(mm) | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 |
| 轿厢前壁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 门灯横梁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 轿厢侧壁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 轿厢后壁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三侧扶手 | | | 三侧扶手 | | | 三侧扶手 | | | | 三侧扶手 | | |
| 轿门 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 轿厢地面 | 拼花大理石 | 拼花大理石 | 拼花大理石 | 拼花大理石 | 拼花大理石 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 |
| 开门方向 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分侧开门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分侧开门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1300*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1300*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 |
| 一体化轿厢操纵箱 | | 开门两侧双操控箱 | 开门两侧双操控箱 | | 开门两侧双操控箱 | | | | | | | | |
| 按钮 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢位置指示器 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 厂家标配 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 厂家标配 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 |
| 残疾人操纵箱 | 304发纹不锈钢_带盲文 | | | 304发纹不锈钢_带盲文 | | | 304发纹不锈钢_带盲文 | | | | 304发纹不锈钢_带盲文 | | |
| 门套 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 |
| 厅外召唤指示器 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 |
| 制作标准 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 |
| 质保期要求 | 质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 |

# 附件1电梯技术规格-汇总

| 电梯编号 | 3-4#（货梯兼消防电梯） | 4-1#（货梯兼消防电梯） | 4-2#（客梯） | 4-3#（无障碍客梯） | 5-1#（货梯） | 5-2#（无障碍客梯） | 5-3#（无障碍客梯） | 5-4#（无障碍客梯） | Q-1#（无障碍客梯） | Q-2#（货梯） | Q-3#（无障碍客梯） | Q-4#（货梯） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 载重量(kg) | 3000 | 1600 | 1350 | 1350 | 1600 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1350 | 1350 |
| 速度(m/min) | 120 | 120 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 105 | 60 | 105 | 60 |
| 层/站/门 | 13/13/13 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 5/5/5 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
| 服务楼层 | -1-F12 | -1-F9 | -1-F9 | -1-F9 | -1-F2 | -1-F2 | -1-F2 | -1-F2 | -2-F3 | -2-F2 | -1-F3 | -1-F3 |
| 控制方式 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 | VVVF 变频调压调速控制 |
| 操纵方式 | 单控 | 单控 | 群控 | 群控 | 单控 | 群控 | 群控 | 群控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 |
| 门机系统 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 | 变频变压（VVVF）逆变器驱动 |
| 提升高度 (m) | 66.6 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 18.9 | 14.15 | 15.1 | 15.1 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 2500*2300 | 2200*1500 | 2000*1500 | 2000*1500 | 2000*1600 | 1500*2000 | 1900*1600 | 1900*1600 | 1900*1600 | 2000*1600 | 1900*1600 | 2000*1500 |
| 轿厢天花 | 标配吊顶 | 标配吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 标配吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 豪华吊顶 | 标配吊顶 | 豪华吊顶 | 标配吊顶 |
| 轿厢高度(mm) | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 | 轿内净高 2800 |
| 轿厢前壁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 门灯横梁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 轿厢侧壁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 轿厢后壁 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 | 304 发纹不锈钢 1.2厚，后中壁镜面不锈钢 |
| 扶手 | | | | 三侧扶手 | | 三侧扶手 | 三侧扶手 | 三侧扶手 | 三侧扶手 | | 三侧扶手 | |
| 轿门 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 | 304 发纹不锈钢 1.2厚 |
| 轿厢地面 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 拼花大理石 | 拼花大理石 | 拼花大理石 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 | 防滑地砖 |
| 开门方向 | 中分侧开门 | 中分侧开门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分侧开门 | 中分门 | 中分侧开门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1500*2300 | 1300*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1200*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1100*2300 | 1300*2300 | 1100*2300 | 1300*2300 |
| 一体化轿厢操纵箱 | | | | | | | | | | | | |
| 按钮 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢位置指示器 | 厂家标配 | 厂家标配 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 厂家标配 | 彩色液晶显示 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 厂家标配 | 彩色液晶显示不小于10寸 | 厂家标配 |
| 残疾人操纵箱 | | | | 304发纹不锈钢_带盲文 | | 304发纹不锈钢_带盲文 | 304发纹不锈钢_带盲文 | 304发纹不锈钢_带盲文 | 304发纹不锈钢_带盲文 | | 304发纹不锈钢_带盲文 | |
| 门套 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 | 层层_小门套_304发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 | 层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图要求 |
| 厅外召唤指示器 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 | 发纹不锈钢面板，单色液晶显示 |
| 制作标准 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 | 满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 |
| 质保期要求 | 质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 | | | | | | | | | | | |
| 备注 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 | 1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 |